HORSTMANN FARBE & MEHR

W. Horstmann GmbH & Co. KG • Großhandel • PF 10 14 86 • 33514 Bielefeld

wandin QUALITÄT FÜR DEN PROFI

Stand: 1.10.2026

wandin Siliconharz-Elast Fassadenfarbe matt Sicherheitsdatenblatt (1)

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Stoffname / Handelsname: wandin SILICONHARZ-ELAST-FASSADENFARBE MATT
Index-Nr.: -
EG-Nr.: -
CAS-Nr.: -
REACH-Registrierungsnr.: nicht registrierungspflichtig
Andere Bezeichnungen: -

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Beschichtungsstoff – gemäß Technischem Merkblatt + Etikett Verwendungen, von denen abgeraten wird: keine

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant: W. Horstmann GmbH & Co. KG
Straße/Postfach: Herforder Str. 120 / Postfach 10 14 86
Nat.--Kenn./PLZ/Ort: DE-33602 Bielefeld / DE-33514 Bielefeld
Kontaktstelle für technische Information
Telefon / Telefax / E-Mail: +49(0)521-96472-0/ +49(0)521-96472-50 / verkauf@horstmanngrosshandel.de

1.4 Notrufnummer:

außerhalb der Geschäftszeiten Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen, Berlin
Tel: ++49(0)30 30686 790

2. Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII (Stoffe): Kein gefährlicher Stoff laut GHS Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische): Keine gefährliche Substanz oder Mischung

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (Stoffe):
Kein gefährlicher Stoff laut GHS
Richtlinie 1999/45/EG (Gemische): Das Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG in der gültigen Fassung
Piktogramm / Gefahrensymbol: -
Signalwort / Gefahrenbezeichnung: -
Gefahren bestimmende Komponenten für die Etikettierung: -
Gefahrenhinweise / R-Sätze: R 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässer langfristig schädliche Wirkung haben.
Sicherheitshinweise / S-Sätze: -

Weitere Kennzeichnungselemente:
EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage
EUH 208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (OIT). Können allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Allergikerhinweis n. EUH 208:
Enthält als Konservierungsmittel Benz-, 2-Octyl-2H-(Filmkonservierer) und Chlor-/Methylisothiazolinon und diese können allergische Reaktionen hervorrufen.

2.4 Sonstige Gefahren:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Für gute Lüftung während der Verarbeitung und Trocknung sorgen. Beim Airlines-Spritzen Atemschutz empfehlenswert.
Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe: -

3.2 Gemische:
Enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr.1907/2006
Deklaration nach VdL-Richtlinie 01: Silikonharzfarbe
Zusammensetzung: Styrol-Acrylat-Dispersion, Silikonharzemulsion, Titandioxid, Wasser, Calciumcarbonate, Silikate, Pigmente, Additive, Konservierungsmittel auf Basis von Methyl- und Benzisothiazolinon und Octylisothiazolon als Filmkonservierer..

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme
Allgemeine Hinweise
Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Bei Auftreten von Gesundheitsstörungen Arzt hinzu ziehen.
Nach Einatmen Frischluft zuführen. Bei Reizung der Atemwege durch das Produkt Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt Mit Wasser und Seife abwaschen, nachspülen. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden.
Nach Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen. Sofort und für mindestens 15 Minuten mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen. Ggf. Augenarzt hinzu ziehen.
Nach Verschlucken
Viel Wasser in kleinen Schlucken trinken (Verdünnungseffekt). Erbrechen vermeiden.
Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung vorzeigen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen: Keine bekannt

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: Keine Information verfügbar

wandin Siliconharz-Elast Fassadenfarbe matt Sicherheitsdatenblatt (3)

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Geeignete Löschmittel:
Geeignet: Nicht brennbar. - Wassersprühstrahl, Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver, Sprühnebel (Wasser).
Ungeeignet: Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Bei Brand entsteht dichter, schwarzer
Rauch. Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.
Ablaufendes Löschwasser nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:
Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät
Zusätzliche Hinweise: Gefährdete Behälter aus sicherer Entfernung mit Sprühwasser kühlen. Entweichende Dämpfe mit Wasser niederschlagen. Eindringen des Löschwassers in Oberflächen- und Grundwasser sowie Boden vermeiden.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:
Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen:
Eindringen von Produkt und großer Mengen verunreinigten Waschwassers in Gewässer und Boden vermeiden. Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z, B, Sand, Erde, Kieselgur,Vermiculite) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgeschriebenen Behälter sammeln (siehe Kapitel 13). Reste mit viel Wasser wegspülen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte: Siehe auch Kapitel 8 und 13

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Angaben zu den Lagerbedingungen
Anforderungen an Lagerräume und Behälter: Behälter dicht geschlossen und trocken an einem kühlen,gut gelüfteten Ort lagern. Sets in Behältern aufbewahren, die den Originalgebinden entsprechen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor Frost schützen. Nicht zusammen mit Lebens- und Futtermitteln lagern
Lagerklasse: VCI 12

7.3 Spezifische Endanwendungen:

Die technischen Informationen des Herstellers sind zu beachten.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachende Parameter

8.1.1 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte

Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland
Das Produkt enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung
Atemschutz
Bei einer Verarbeitung des Produktes durch Streichen oder Rollen, ist die Verwendung eines Atemschutzes nicht erforderlich. Beim Spritzen Sprühnebel nicht einatmen, Partikelfilter P2 (weiß) verwenden.
Handschutz
Lösemittel- und laugen beständige Schutzhandschuhe empfehlenswert.
Wasserunlösliche (rückfettende) Hautschutzpräparate vor Arbeitsbeginn und nach jeder Pause auf die saubere Haut auftragen und gut einreiben.
Augenschutz
Bei Spritzgefahr dicht sitzende Schutzbrille verwenden.
Körperschutz
Arbeitsschutzkleidung empfehlenswert.

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Eindringen von Produkt und großer Mengen verunreinigten Waschwassers in Gewässer und Boden vermeiden. Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei Verunreinigung von Gewässer oder der Kanalisation die zuständigen Behörden informieren. Weiteres Auslaufen, wenn gefahrlos möglich, verhindern.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
- Aggregatzustand: flüssig
- Farbe : weiß

Geruch : arttypisch
Geruchsschwelle : nicht anwendbar
pH-Wert : Ca. 8 – 8,5
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : nicht anwendbar
Siedebeginn und Siedebereich : 100 °C
Flammpunkt : nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit : nicht anwendbar
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : nicht bestimmt
obere/untere Entzündbarkeit oder Explosionsgrenzen : nicht anwendbar
Dampfdruck : Ca. 23 hPa
Dampfdichte : nicht anwendbar
relative Dichte : nicht anwendbar
Dichte (20 °C): Ca. 1,44 g/cm³
Löslichkeit(en) : in Wasser löslich
Verteilungskoeffizient: nicht bestimmt
n-Octanol/Wasser : nicht bestimmten
Selbstentzündungstemperatur : nicht selbstentzündlich
Zersetzungstemperatur : nicht bestimmten
Viskosität : dickflüssig
explosive Eigenschaften : nicht anwendbar
oxidierende Eigenschaften : nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben

VOC-Gehalt: Max. 40 g/l

10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität:

Bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung ist keine Zersetzung zu erwarten.

10.2 Chemische Stabilität:

Bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung ist keine Zersetzung zu erwarten.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:

Vor Frost schützen. Extrem hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Unverträglich mit Säuren, Laugen und Oxidationsmittel

10.5 Unverträgliche Materialien:
Unverträglich mit Säuren, Laugen und Oxidationsmittel

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung.
Im Brandfall können Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Rauch in Form von unverbranntem Kohlenwasserstoff entstehen.

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Für Gemische zu folgenden Wirkungen: Die toxikologische Einstufung der Zubereitung wurde auf Grund der Ergebnisse des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen. Nach Erfahrungen des Herstellers sind über die Kennzeichnung hinausgehende Gefahren nicht zu erwarten.
akute Toxizität: Nicht bestimmt. - Unter Beachtung der arbeitshygienischen Maßnahmen sind gesundheitsschädliche Wirkungen bei sachgemäßem Umgang nicht zu erwarten.
Reizung: Häufiger und lang anhaltender Hautkontakt kann Reizungen der Haut verursachen.
Ätzwirkung: keine
Sensibilisierung: Kann in sehr seltenen Fällen allergische Reaktionen hervorrufen.
Toxizität bei wiederholter Verabreichung: Nicht bekannt.
Karzinogenität: Nicht bekannt.
Mutagenität: Nicht bekannt.
Reproduktionstoxizität: Nicht bekannt.
Symptome und Wirkungen (verzögerte und chronische) mit Angaben der Expositionswege: Nicht bekannt.

12. Umweltbezogene Angaben:

12. Umweltbezogene Angaben:
Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

12.1 Toxizität: Keine Daten verfügbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Keine Daten verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial: Keine Daten verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden: Keine Daten verfügbar.

12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung:
Dieses Produkt enthält keine relevanten Stoffe, die als persistent, bioakkumulierend und toxisch (PBT) oder als sehr persistent und sehr bioakkumulierend (vPvB) bewertet wurden.

12.6 Andere schädliche Wirkungen: -

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:
Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften
ordnungsgemäß beseitigen. Flüssige Reste der Zubereitung bei der Sammelstelle für Altlacke / Altfarben abgeben. Eingetrocknete Reste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.
Behandlung verunreinigter Verpackungen: Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Nach Reinigung mit Wasser können sie dann dem Recycling zugeführt werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 08 01 12 (Farb- und Lackabfälle)
Besondere Vorsichtsmaßnahmen: -
einschlägige EU- oder sonstige Bestimmungen: -

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer: Kein Gefahrengut

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:
ADR/RID: Kein Gefahrengut
IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR: Kein Gefahrengut

14.3 Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrengut

14.4 Verpackungsgruppe: Kein Gefahrengut

14.5 Umweltgefahren: Kein Gefahrengut
Kennzeichen umweltgefährdende Stoffe
ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR: Kein Gefahrengut
Marine Pollutant: Kein Gefahrengut

14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender:
Kein Gefahrengut im Sinne der
Transportvorschriften.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL- Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code
Verschmutzungskategorie (X, Y oder Z) : Keine Information verfügbar
Schiffstyp (1, 2 oder 3) : Keine Information verfügbar

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/ spezifischeRechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:
Kennbuchstabe/-n und Gefahrenbezeichnung/-en des Produktes: Keine Gefahrensymbole
R-Sätze: R 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässer langfristig schädliche Wirkung haben.

S-Sätze: keine
Nationale Vorschriften
Wassergefährdungsklasse: Klasse: 1 gemäß VwVwS
VbF-Klasse: Nicht unterstellt
EU-Vorschriften:
Angaben gemäß der EU-Richtlinie 2004/42/EG über die Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aufgrund der Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Farben und Lacken:
Produktunterkategorie; VOC-Grenzwerte gemäß Anhang II, Buchstabe A der Richtlinie: Kategorie c, Typ Wb; VOC-Grenzwert der Kategorie für 2010: 40 g/l. Dieses Produkt enthält max. 40g/l VOC.
Allergikerhinweis n. EUH 208: Konservierungsmittel auf Basis von Methyl- und Benzisothiazolinon
(MIT/BIT) und 2-Octyl-2H-isothiazol-3-om (OIT) als Filmkonvervieren.
Benz- und Octylisothiazolinon können allergische Reaktionen hervorrufen.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung für diese Gemisch ist nicht erforderlich.

15.3 Allergikerhinweis n. EUH 208:
Enthält als Konservierungsmittel Benz-, 2-Octyl-2H-(Filmkonservierer) und Chlor-/Methylisothiazolinon und diese können allergische Reaktionen hervorrufen.

16. Sonstige Angaben

Produkt-Code gemäß GISBAU (Gefahrstoff-Informationssystem der deutschen Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft) für Farben und Lacke (GISCODE): M-SF01F (Siliconharzfarbe, wasserverdünnbar, Wirkstoff)
Sonstige Hinweise: Dieses Gemisch enthält keine besorgniserregende Substanz (SVHC) größer/ gleich 0,1%. Es wird daher gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 kein Expositionsszenario benötigt.
Endanwendungen müssen nicht definiert werden und Sicherheitsbeurteilungen nicht erstellt werden.
Bewertung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: EUH 208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 2-Octyl-2H-isothiazol-3-om (OIT) . Benz- und Octylisothiazolinon können allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen: Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unser Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

16.1 Allergikerhinweis n. EUH 208:
Enthält als Konservierungsmittel Benz-, 2-Octyl-2H-(Filmkonservierer) und Chlor-/Methylisothiazolinon und diese können allergische Reaktionen hervorrufen.